

Feuilles jointées brutes

Feuilles jointées poncées & défibrées

Placages naturels jointés pour recouvrement des faces

Placages naturels jointés, contrecollés sur support, poncés & défibrés

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Essences placages naturels	24 essences en stock et toute essence sur demande	24 essences en stock et toute essence sur demande
Épaisseur	0,5 à 2mm selon demande et essence	0,6mm / 1mm (non défibrée) selon demande et essence
Longueurs standards	sur commande	2500mm / 3050mm
Longueur maxi	3600 mm sans aboutage	3600 mm sans aboutage / 3500 mm défibrée
Largeurs maxi	1600mm	1240mm
Aboutage	non	option possible
Jointage	colle Urée	Urée
Support standard	non	Non tissé 90g
Support synthétiques optionnels	non	Non tissé 30g
Support naturels optionnels	non	placage 0,6 à 2 mm (croisé sans défibrage)
pre encollé	non	non

SURFACES

brut	standard	non
poncé grain 220	non	oui
Vernis UV	non	non
Huile	non	non
Teintes	Option pour : Dyed wood (placage teinté masse)	Teinté masse
RTW1,2/3	non	non
Effet RELIEF	non	oui sur demande

Livraison Sur	Chassis	Chassis & carton
Fabrication sur stock	non	oui
Fabrication sur mesure	à partir de 50m ²	à partir de 50m ²
Travail à façon	Option	0
pré encollage du dos	non	non
Bandes de chant assortis	oui	oui
conditionnement	A plat	A plat ou Cartons selon quantités