

Caractéristiques	Propriétés	Famille	Unité	Valeurs-intervalles de référence	Tolérances	Commentaires
Dimensionnelles						
Epaisseur		Chant	mm	0,5	+0,03 / -0,02	
Largeur		Ts produits	mm	16 à 50	+ / -0,5	
Supports (optionnels)						
Type		NT	g/m ²	23	--	standard
Collages		Vinylique	-	D3		
Finitions sur demande						
Brillance (vernis)		Ultra Mat	gloss	5	+ / - 2	
		Mat	gloss	11	+ / - 3	
		Satiné	gloss	18	+ / - 3	
		Brillant	gloss	25	≥ 25	
Teinte		Decors	-			<i>Selon contretypé validé, et contrôlé à distance de bras sous cabine D65</i>
Finitions de surface		Ts produits	Brut	<i>bois tranché, à poncer</i>		<i>Visible sur nuancier des finitions</i>
			Poncé	poncé grain 220		<i>Visible sur nuancier des finitions</i>
			Huilé	Huile U.V		<i>Visible sur nuancier des finitions</i>
			Vernis	Vernis UV Acrylique		<i>Visible sur nuancier des finitions</i>
Recommandations de stockage et mise en œuvre						
Stockage		Conditions		<i>Garantie 12 mois à T° 16 - 25°C dans son emballage d'origine</i>		
Collage		Type colles		<i>EVA (quantité mini 10m²)</i>		
		Conditions		<i>T° >= 18°C avec delta température panneau-chant < +10°C</i>		
Nettoyage				<i>Utiliser des produits de nettoyage non abrasifs et sans solvant agressif. Nous consulter pour conseil</i>		
Usinage				<i>Conventionnel sur tous types de plaqueuses de chants. Arrasage manuel possible</i>		
Traitement des déchets				<i>Elimination en centre de traitement (DIB)</i>		